

E - SEERIA

LAADUREKSKAVAATORID

6 suurepärasest mudelist



Tule veendu Cat[®] uue põlvkonna laadurekskavaatorite headuses

- Standardmasina rikkalik varustatus
- Mehaanilised või piloohüdraulilised juhtkangid
- Koormustundlik, muutuva tootlikkusega hüdro süsteem
- Suurepärase sooritusvõime ja täpsus
- Lihtne kasutada ja opereerida
- Mugavad ja avarad kabiinid, suurepärase vaateväli
- Sõidukiirus kuni 40 km/h
- Tööriistade mitmekülgsus
- Lihtne hooldatavus
- Madalamad kasutus- ja ülalpidamiskulud

ROHKEM VALIKUID

CAT 422E ja 428E mehaanilise juhtimisega laadurekskavaatorid on mudelivaliku madalaima ülalpidamis- ja kasutuskuludega ning nende töökindlus tagab suurima sooritusvõime ka kõige raskemates töötingimustes. Masinate hooldus on lihtne ja kiire. Rikkaliku varustusega standardkabiinist õhkub lihtsust ja kasutusmugavust.

CAT 432E on väga mugav ja suurepärase vaateväljaga laadurekskavaator mis koos CAT originaaltööriistade laia valikuga teeb iga operaatori tööpäeva murevabaks. Maksimaalne sõidukiirus 40 km/h võimaldab kiirelt liikuda ühelt tööobjektilt teisele. Valikvarustusse kuuluv vargavastane turvasüsteem toob täieliku meelerahu.

CAT 442E laadurekskavaator oma 98 hobujõulise mootori, võimsama veojõu, suurema kaevesügavusega, paralleeltõstega ja uuendatud kabiiniga on erakordselt tootlik ja kasutusmugav. Piloothüdraulilised juhtkangid ja koormustundlik, muutuva tootlikkusega hüdro süsteem garanteerib soovitud täpsuse ja soorituse.

CAT 434E ja 444E laadurekskavaatorid on suunatud kõige pretensioonikamatele töövaldkondadele. Märkimisväärne produktiivsus ja unikaalne võimsus just kõige keerukamate nõudmistega jaoks ning valikvarustusse kuuluv hüdrauliline kiirkinnitus suurendavad veelgi paindlikkust. Suurepärase vaateväli ja kõikide rataste juhtimine muudab masina üllatavalt erksaks ükskõik millise operatsiooni jaoks.



Olulisemad tehnilised andmed

MUDELID	422E	428E	432E	442E	434E - M	434E - P	444E
Standardmootori brutovõimsus	70 kW / 95 hj	70 kW / 95 hj	70 kW / 95 hj	74,5 kW / 101 hj	70 kW / 95 hj	74,5 kW / 101 hj	74,5 kW / 101 hj
Valikulise mootori brutovõimsus		74,5 kW / 101 hj	74,5 kW / 101 hj		74,5 kW / 101 hj		
Töökaalu vahemik	7210-10200 kg	7570 - 10200 kg	7780 - 10700 kg	7940 - 10700 kg	8370 - 10200 kg	8370 - 10200 kg	8810 - 10200 kg
Juhtkangid	Mehaanilised	Mehaanilised	Piloothüdraulilised	Piloothüdraulilised	Mehaanilised	Piloothüdraulilised	Piloothüdraulilised
Rataste juhtimine	Esirataste	Esirataste	Esirataste	Kõikide rataste	Kõikide rataste	Kõikide rataste	Kõikide rataste
Kaeveseadme suurim kaevesügavus	5881 mm	5853 mm	5840 mm	6294 mm	5863 mm	5863 mm	6313 mm
Kaeveseadme suurim tööulatus	6579 mm	6583 mm	6583 mm	7080 mm	6590 mm	6590 mm	7090 mm
Laadurkopa mahutavus	1.03 m ³	1.03 m ³	1.03 m ³	1.03 m ³	1.15 m ³	1.15 m ³	1.30 m ³
Laadurkopa kaadekoormus	5980 kg	5664 kg	6252 kg	7802 kg	5974 kg	6100 kg	6587 kg
Kopatapi suurim kõrgus	3314 mm	3340 mm	3340 mm	3340 mm	3442 mm	3442 mm	3496 mm
Pöörderaadius	8180 mm	8180 mm	8180 mm	9360 mm	11770 mm	11770 mm	12940 mm
Hüdro süsteemi jõudlus	125 l/min	125 l/min	156 l/min	156 l/min	125 l/min	156 l/min	156 l/min



WIHURI PAKUB:

Uued ja kasutatud masinad, pikaajaline garantii, professionaalne tootetugi, masinate rent.

WIHURI AS
Väljaotsa 1
76505 Saue

Tel 679 9260
info.eesti@wihuri.com
www.wihuri.ee

WIHURI CAT